

POKYNY K ÚDRŽBE

FAREBNÝCH, OCHRANNÝCH A OKENNÝCH FÓLIÍ

- Tri až päť dní po aplikácii polepu **auto neumývajte, a to ani ručne.**
- Na polepe sa v čase odovzdania môžu vyskytnúť občasné bublinky, ktoré v závislosti na vonkajšiu teplotu (cca do mesiaca) samy zmiznú. **Nikdy ich neprepichujte a ani sa nesnažte inak odstrániť.**
- V prípade výskytu problému či akejkoľvek chyby kontaktujte inštalačné stredisko WrapStyle.
- **Dodržiavajte pravidelné garančné prehliadky počas prvého mesiaca po realizácii.**
- Pri ručnom umývaní upozornite obsluhu, ako fóliu umývať a ošetrovať.
- Štruktúrované, matné alebo chrómové fólie však vyžadujú špeciálnu údržbu. Pre bližšie informácie o údržbe sa informujte na pobočkách WrapStyle.
- Ochranné fólie sa lepia na vodu doplnenú špeciálnym aplikátorom alebo gélom. Na polepe sa v dobe predania môžu vyskytovať občasné bublinky a miesta so zvyškom vody, prípadne aj mierne mliečny nádych alebo škvrny. Je to bežný jav, nie chyba brániaca prevzatiu automobilu. Voda a občasné bublinky v závislosti od okolitej teploty (cca za mesiac až dva) samy zmiznú, voda vyschne, fólia si „sadne“, prilhe a napne sa. V zimných mesiacoch je nutné nechať vodu vyschnúť tak, aby nedošlo k zamrznutiu a prípadnému poškodeniu fólie.
- Okenné fólie sa umývajú bežným spôsobom, použitím šampónu, vody a gumových stierok. Nepoužívajte riedidlá, rozpúšťadlá, agresívne chemické látky ani ostré a tvrdé predmety (skrútkovače, drôtenky, čistiaci piesok a pod.). **Po inštalácii okenných fólií 48 hodín okná neumývajte a nestahujte.**
- V prípade použitia vysokotlakových čističov (vapky) je treba dbať na zvýšenú opatrnosť, keďže ide o samolepiacu fóliu a ak by bol vyvinutý príliš veľký tlak na fóliu, mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo natrhnutiu, obzvlášť v zimných mesiacoch, kedy je fólia skrehnutá. **Vysokotlakové čističe používajte s maximálnou opatrnosťou a vysokotlakovú pištoľ držte ďalej od vozidla.**
- Mechanické umývanie a čistenie fólie vykonávajte iba mäkkými utierkami, froté utierkami alebo utierkami z mikrovlákna. Fóliu nesmiete utierať ani inak drhnúť, ak je vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo pokiaľ je fólia na karosérii horúca.
- Fólie nikdy strojovo neleštíte, nebrúste, ani hrubo mechanicky nečistíte. Fólia tým stráca vzhľad a hrozí vytvorenie lesklých miest alebo škrabancov. Na údržbu používajte výhradne WrapStyle autokozmetiku, ktorú je možné zakúpiť na všetkých pobočkách WrapStyle.
- **Na údržbu používajte výhradne WrapStyle autokozmetiku,** ktorú je možné zakúpiť na všetkých pobočkách WrapStyle. Autokozmetika na laky obsahuje farbiva a iné agresívne chemikálie, ktoré môžu spôsobovať odfarbenie fólie, stratu jej lesku či iné neodstrániteľné poškodenie.
- **Fóliu odporúčame ošetriť minimálne raz za dva mesiace,** v prípade zhoršených klimatických podmienok aj častejšie.
- V prípade poškodenia fólie (škrabance, natrhnutia) je možné spraviť opravu na poškodenej časti tak, že sa poškodená časť odreže a vlepí sa záplata alebo sa opraví celý diel, na ktorom sa poškodenie vyskytlo. Obe metódy vyriešia daný problém.
- **Životnosť fólie je rôzna:** metalické farby 2-4 roky, farebné 3-5 rokov, štruktúrované (carbon, brúsené fólie) 2-3 roky, chrómové 1-2 roky, ochranné 5-10 rokov. **Životnosť fólií závisí od podmienok a spôsobu používania vozidla, garážovania, pravidelnej údržby a starostlivosti.**
- Odporúčaná doba používania fólie do jej odstránenia sú 3 roky. Fólia má svoju životnosť a už po niekoľkých mesiacoch môže dôjsť k čiastočnej strate pigmentu.
- **WrapStyle nepreberá záruku výrobcu fólie a negarantuje stálosť farebnosti počas záručnej doby.**